



SAE 100 R15






Sottostrato: Gomma sintetica oleoresistente.
Rinforzo: 4/6 spirali acciaio alta resistenza.
Copertura: Gomma sintetica con ottima resistenza ad abrasione, ozono, olio ed all'invecchiamento.

Temperatura di esercizio: -40° +100°
con punte di 125°



Inner tube: Oil resistant synthetic rubber.
Reinforcement: 4/6 high tensile steel spirals.
Cover: Abrasion, weather, ozone and oil resistant synthetic rubber.

Temperature range: -40° +100°
with peak of +125°

Diametro nominale Nominal Bore	Diametro interno Inside diameter		Diametro esterno Over cover diameter	Pressione di esercizio Working pressure		Pressione di scoppio Burst pressure		Raggio minimo di curvatura Minimum bend radius	Peso unitario Unit weight
									
mm	mm	inch	mm	bar	psi	bar	psi	mm	Kg/mt
6	6	1/4"	17,9	450	6550	1800	26200	150	0,580
10	10	3/8"	21,4	445	6450	1780	25800	180	0,740
13	13	1/2"	24,6	420	6000	1660	24000	230	0,880
16	16	5/8"	28,6	420	6000	1680	24000	250	1,320
19	19	3/4"	32,2	420	6000	1680	24000	267	1,620
25	25	1"	38,7	420	6000	1680	24000	280	2,200
32	31	1"1/4	49,8	420	6000	1680	24000	280	3,590
38	38	1"1/2	57,3	420	6000	1680	24000	315	5,000
51	51	2"	72	420	6000	1680	24000	600	7,080



APPLICAZIONE:
 Olii idraulici, minerali e "biologici", olii a base poliglicole, acqua, emulsioni olio/acqua.



APPLICATION:
 Hydraulic mineral and "biological" oils, polyglycol base oils, water, oil/water emulsions.

NOTE:


Rivestimenti disponibili:
 A- Calza acciaio zincato / acciaio inox
 B- Calza fibra di vetro siliconata
 C- Calza fibra di vetro
 D- Calza in tessuto protettiva

NOTE:


Available coverings:
 A- Galvanized and stainless steel braids
 B- Fiber glass braid + red silicone
 C- Fiber glass braid
 D- Textile protective braid



A



B



C



D