

SAE 100 R7

NON CONDUTTIVO

NON CONDUCTIVE










Sottostrato: Elastomero poliестere.
Rinforzo: 1/2 trecce in fibra sintetica.
Copertura: Poliuretano, arancione, non microforato, marcatura ink-jet nera.

Temperatura di esercizio: -40° +100° / 70° per aria e fluidi a base acquosa



Inner tube: Polyester elastomer.
Reinforcement: 1/2 braids of synthetic fiber.
Cover: Polyurethane, orange, non pinpricked, black ink-jet branding.

Temperature range: -40° +100° / 70° for air and water based fluids

Diametro nominale Nominal Bore	Diametro interno Inside diameter		Diametro esterno Over cover diameter	Pressione di esercizio Working pressure		Pressione di scoppio Burst pressure		Raggio minimo di curvatura Minimum bend radius	Allungamento Elongation	Peso unitario Unit weight
										
mm	DN mm inch		mm	bar	psi	bar	psi	mm		Kg/mt
5	5	3/16"	9,6	210	3000	840	12000	25	±1,5%	0,06
6,50	6,50	1/4"	12,2	210	3000	840	12000	35	±1,5%	0,10
8,10	8,10	5/16"	14,3	190	2700	760	10800	45	±1,5%	0,13
9,70	9,70	3/8"	16	160	2300	640	9200	55	±1,5%	0,15
13	13	1/2"	20,3	140	2000	560	8000	75	±1,5%	0,22
16,30	16,30	5/8"	23,7	105	1500	420	6000	110	±1,5%	0,28
19,50	19,50	3/4"	27,1	90	1300	360	5200	140	±1,5%	0,335
25,90	25,90	1"	34	70	1000	280	4000	190	±1,5%	0,445



APPLICAZIONE:

Impianti oleodinamici a contatto con alta tensione, attrezzature di soccorso, piattaforme aeree, gru, attrezzature che richiedono un elevato isolamento elettrico.



APPLICATION:

High voltage equipment, safety and rescue equipment, aerial platform, cranes, equipment requiring electrical high insulation.

NOTE:


Rivestimenti disponibili:
 A- Calza acciaio zincato / acciaio inox
 B- Calza fibra di vetro siliconata
 C- Calza fibra di vetro
 D- Calza in tessuto protettiva

NOTE:


Available coverings:
 A- Galvanized and stainless steel braids
 B- Fiber glass braid + red silicone
 C- Fiber glass braid
 D- Textile protective braid



A



B



C



D