

## TUBO PTFE SINGOLA TRECCIA

### PTFE HOSE SINGLE BRAID








**Sottostrato:** PTFE.  
**Rinforzo:** 1 treccia acciaio inox AISI 304.  
**Copertura:**



**Inner tube:** PTFE.  
**Reinforcement:** 1 stainless steel braid AISI 304.  
**Cover:**

**Temperatura** di esercizio: -60° +205°/220°

**Temperature** range: -60° +205°/220°

| Diametro nominale<br>Nominal Bore | Diametro interno<br>Inside diameter   |        | Diametro esterno<br>Over cover diameter   | Pressione di esercizio<br>Working pressure  |      | Pressione di scoppio<br>Burst pressure   |       | Raggio minimo di curvatura<br>Minimum bend radius                                   | Peso unitario<br>Unit weight  |
|-----------------------------------|---|--------|---|---|------|--|-------|---|---|
|                                   |  |        |  |  |      |  |       |  |  |
| mm                                | DN<br>mm inch   |        | mm  | bar   | psi  | bar  | psi   | mm  | Kg/mt   |
| 3                                 | 3   | 1/8"   | 6,2   | 276   | 4003 | 828  | 12009 | 51  |   |
| 5                                 | 5   | 3/16"  | 7,6   | 264   | 3828 | 793  | 11501 | 64  |   |
| 6                                 | 6   | 1/4"   | 8,8   | 224   | 3248 | 672  | 9746  | 76  |   |
| 8                                 | 8   | 5/16"  | 11  | 207   | 3002 | 621  | 9006  | 102   |   |
| 9,5                               | 9,5   | 3/8"   | 12,1  | 183   | 2654 | 552  | 8006  | 133   |   |
| 10,3                              | 10,3  | 13/32" | 13,7  | 140   | 2030 | 560  | 8122  | 135   |   |
| 12,5                              | 12,5  | 1/2"   | 16,2  | 161   | 2335 | 483  | 7005  | 152   |   |
| 16                                | 16  | 5/8"   | 18,8  | 114   | 1653 | 345  | 5003  | 178   |   |
| 19                                | 19  | 3/4"   | 23,1  | 103   | 1493 | 310  | 4496  | 203   |   |
| 22,2                              | 22,2  | 7/8"   | 26,2  | 92  | 1334 | 276  | 4003  | 229   |   |
| 25                                | 25  | 1"     | 29,2  | 80  | 1160 | 241  | 3495  | 305   |   |
| 29                                | 29  | 1"1/8  | 33,1  | 44  | 638  | 176  | 2552  | 410   |   |



**APPLICAZIONE:**  
Aria compressa, gas, vapore, combustibili, olii,  
prodotti chimici, alimentari e farmaceutici.



**APPLICATION:**  
Compressed air, gas, steam, combustibles,  
oils, chemical, alimentary and pharmaceutical  
products.

**NOTE:**

Rivestimenti disponibili:  
A- Calza acciaio zincato / acciaio inox  
B- Calza fibra di vetro siliconata  
C- Calza fibra di vetro  
D- Calza in tessuto protettiva

**NOTE:**

Available coverings:  
A- Galvanized and stainless steel braids  
B- Fiber glass braid + red silicone  
C- Fiber glass braid  
D- Textile protective braid




A



B



C



D